Datenblatt

Dosierpumpen Serie VMS

Magnet-Membrandosierpumpen

- Dosierpumpe zur Wandmontage
- mit Mikroprozessorsteuerung und Display
- Stufenlose Verstellung der Hubfrequenz 0÷180 Imp/min
- Ausführung als Multifunktionspumpe oder mit integrierter pH- oder Redox-Regelung
- Ausführung mit Timerfunktion zur Biozid-/Algiziddosierung
- Dosierkopf, Impfventil und Fußventil aus PVDF, Dosierschlauch aus PE
- Alternativ Dosierkopf und Zubehör aus PP mit PE-Dosierschlauch
- geeignet für Viskositäten bis 100 cP

MODELL	VMS-MF	VPM	VMS-PO (PH)	VMS-PO (RH)
Code	**VMF**	**VPM**	**VPO**	**VPO**
Dosierung	**Multifunktion** (Konstant oder Proportional, mit Impuls-Über/Untersetzung, ppm, Prozent (%), Batch, Start-Pause, Timer 0-10 Volt, 0/4-20 mA)	**Proportional in ppm (mg/l)**	Proportional zum pH-Wert 0 ÷ 14 pH mit Dosierzeitbegrenzung (Lieferumfang ohne pH-Elektrode)	Proportional zum Redoxpotential 0 ÷ 1000 mV mit Dosierzeitbegrenzung (Lieferumfang ohne Redox-Elektrode)
Leermelder	●	●	●	●
Stand-by Eingang			●	●
Relaisausgang Alarm	Option	Summer	Option	Option

Das Gerät entspricht den folgenden EU-Normen:

- Niederspannungsrichtline (2014/35/EU)
- EMV-Richtlinie (2014/30/EG)
- RoHS – Richtlinie (2011/65/EU)
- EN ISO 12100:2010
- EN 809:1998 + A1:2009 + AC:2010
- EN 61010-1:2010
- EN 50581:2012
- EN 61000-6-2:2005 + AC:2005
- EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 + AC:2012

qualityaustria SYSTEM CERTIFIED
ISO 9001:2000
OHSAS 18001:2007
ISO 14001:2004

c UL us LISTED

Via Donatori di Sangue, 1 - 02100 Rieti (Italy)
+39 074622841 | emecpumps.com

emec SIMPLE AS WATER

Specifications subject to change without notice | R2025

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
qualityaustria SYSTEM CERTIFIED
ISO 9001:2015 No.07728/0
ISO 14001:2015 No.00997/0
ISO 45001:2018 No.01121/0

Dosierpumpen Serie VMS

Datenblatt

MODELL	
MF	Digitale Multifunktionspumpe
PO	Pumpe zur Messung/Regelung des pH-Wertes (0÷14 pH)/Redox-Potentials (0÷1000 mV)

DOSIERLEISTUNG		ml PRO HUB	CP*	SCHLAUCH	VENTIL
2001	1 l/h – 20 bar	0.1	J	4 x 8	3/8"
1802	2 l/h – 18 bar	0.19	K	4 x 8	3/8"
1804	4 l/h – 18 bar	0.37	K	4 x 8	3/8"
1502	2 l/h – 15 bar	0.19	K	4 x 6	3/8"
1504	4 l/h – 15 bar	0.37	K	4 x 6	3/8"
1505	5 l/h – 15 bar	0.46	K	4 x 6	3/8"
1001	1 l/h – 10 bar	0.10	J	4 x 6	3/8"
1004	4 l/h – 10 bar	0.37	K	4 x 6	3/8"
1005	5 l/h – 10 bar	0.46	K	4 x 6	3/8"
1010	10 l/h – 10 bar	0.93	K	4 x 6	3/8"
0706	6 l/h – 7 bar	0.56	K	4 x 6	3/8"
0510	10 l/h – 5 bar	0.93	K	4 x 6	3/8"
0512	12 l/h – 5 bar	1.11	K	4 x 6	3/8"
0501	1 l/h – 5 bar	0.1	J	4 x 6	3/8"
0408	8 l/h – 4 bar	0.74	K	4 x 6	3/8"
0310	10 l/h – 3 bar	0.93	K	4 x 6	3/8"
0215	15 l/h – 2 bar	1.38	K	6 x 8	3/8"
0116	16 l/h – 1 bar	1.48	K	6 x 8	3/8"

*CP = Dosierkopf

Modell VMS - MF 1004 1 00 00

VERSORGUNGSSPANNUNG	
00	230 VAC (190÷265 VAC) mit Schuko-Stecker
01	230 VAC (190÷265 VAC) ohne Stecker
03	115 VAC (90÷135 VAC) mit Stecker US
05	12 VDC (10÷16 VDC) [nicht alle Modelle]
07	24 VDC (20÷32 VDC)

HYDRAULISCHE KOMPONENTEN						
	Dosierkopf	**O-Ringe**	**Kugeln**	**Membrane**	**Schläuche****	**Viskosität**
					druckseitig / **saugseitig**	**max. CPS**
1	PVDF	FKM B	Keramik	PTFE	PE / PVC	100
3	PVDF	EPDM				
4*	PVDF	FKM B				
5*	PVDF	EPDM				
V	PP	FKM B				
D	PP	EPDM				
W	PP	WAX (Nitril)				

Zubehör

- Impfventil 1/2" - Schlauchanschluss 4x6 oder 6x8 mm
- Axial Fußventil mit Leermelde-Niveauschalter und 2,5 m Anschlusskabel mit BNC-Stecker
- 2,5 m Steuerkabel RG174 mit BNC-Stecker
- Feinsicherung 4 x 20 mm
- 2 Befestigungsschrauben mit 6er Dübeln
- 2 m PE Dosierschlauch und 2 x 2 m PVC Saug- und Entlüftungsschlauch
- Bedienungsanleitung



Via Donatori di Sangue, 1 - 02100 Rieti (Italy)
+39 074622841 | emecpumps.com

Specifications subject to change without notice | R2025

emec SIMPLE AS WATER

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

quality austria SYSTEM CERTIFIED
ISO 9001:2015 No.07728/0
ISO 14001:2015 No.00997/0
ISO 45001:2018 No.01121/0

Abmessungen



ABMESSUNGEN	
	mm
A	107.0
B	210.4
C	199.4
D	114.5
E	188.0
F	97.0
G	107.0
H	125.5
L	50.0
M	201.0

Maße in mm

Gehäuse

Material: Glasfaserverstärktes Polypropylen
Schutzart: IP 65 (NEMA 4x)
verfügbare Farben:

- Grün
- Rot
- Blau
- Orange
- Grau
- Gelb
- Schwarz

Gewicht: ca. 2,2 kg



ELEKTRISCHE DATEN						
Modell	**Impulsfrequenz**		**Durchschnittliche Leistungsaufnahme bei max. Dosierleistung**			
	Impulse pro Std.	**Impulse pro Min.**	**230 VAC**	**Sicherung**	**115 VAC**	**Sicherung**
	min.	**max.**	**Watt**	**A / mA**	**Watt**	**mA**
2001	1	180	16	1	13	500
1802			16	1	13	500
1804			22	1.25	15	630
1502			16	800	11	400
1504			16	1	13	500
1505			22	1.25	15	630
1001			16	800	11	400
1004			16	800	11	400
1005			16	1	13	500
1010			22	1.25	15	630
0706			16	800	11	400
0510			16	1	13	500
0512			22	1.25	15	630
0501			16	800	11	400
0408			16	800	11	400
0310			16	800	11	400
0215			22	1.25	15	630
0116			16	1	13	500

Betriebsbedingungen

Max. zulässige Viskosität:	100 cps
Max. Saughöhe:	1,5 m
Lager- und Transporttemperatur:	-10 … +50° C

Via Donatori di Sangue, 1 - 02100 Rieti (Italy)
+39 074622841 | emecpumps.com

Specifications subject to change without notice | R2025

emec SIMPLE AS WATER

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
qualityaustria SYSTEM CERTIFIED
ISO 9001:2015 No.07728/0
ISO 14001:2015 No.00997/0
ISO 45001:2018 No.01121/0

Pumpenkennlinien

Dosierkopf „J“

20 01

1 l/h
20 bar



Dosierkopf „K“

18 02

2 l/h
18 bar



Dosierkopf „K“

18 04

4 l/h
18 bar



Dosierkopf „K“

15 02

2 l/h
15 bar



Dosierkopf „K“

15 04

4 l/h
15 bar



Dosierkopf „J“

10 01

1 l/h
10 bar



Dosierkopf „K“

10 04

04 l/h
10 bar



Dosierkopf „K“

10 05

05 l/h
10 bar



Dosierkopf „K“

10 10

10 l/h
10 bar



Dosierkopf „K“

07 06

06 l/h
7 bar



Dosierkopf „J“

05 01

1 l/h
5 bar



Dosierkopf „K“

05 10

10 l/h
5 bar



Dosierkopf „K“

05 12

12 l/h
5 bar



Dosierkopf „K“

04 08

08 l/h
4 bar



Dosierkopf „K“

03 10

10 l/h
3 bar



Dosierkopf „K“

02 15

15 l/h
2 bar



Dosierkopf „K“

01 16

16 l/h
1 bar