



CATÁLOGO GENERAL

SOLUCIONES PARA TRATAMIENTO
DE AGUA



—

—

—



SOLUCIONES
PARA EL
TRATAMIENTO
DE AGUA



SIMPLE AS WATER



El agua es un elemento de vital importancia. A su generosidad nos une un pacto de respeto y gratitud. Desde hace más 40 años trabajamos para que la relación entre el ser humano y el agua sea cada vez más armoniosa, segura y natural, a partir de una fuente fundamental de inspiración.

La simplicidad.

Flexibilidad, con tres puntos fijos

Desde 1982 proyectamos y realizamos instrumentos fiables y a la vanguardia para el tratamiento del agua y la dosificación de productos químicos. Flexibilidad e innovación son para nosotros características fundamentales. Somos una empresa abierta al cambio porque nos cimentamos en tres puntos fijos: investigación permanente, máxima precisión, relaciones sanas.

INVESTIGACIÓN PERMANENTE

Estar a la vanguardia requiere un estudio constante. Los departamentos de Investigación y Desarrollo y de Diseño son nuestros corazones palpitantes. Ingenieros y técnicos de altísimo nivel se dedican al desarrollo de software, al diseño de hardware y también al estudio y evaluación de los componentes hidráulicos y mecánicos. Precisamente como el agua, con el tiempo nos hemos ido ramificando, hasta cubrir ámbitos muy amplios.

- Tratamiento de aguas industriales
- Instalaciones de potabilización
- Tratamiento de aguas procedentes de procesos industriales
- Procesos de depuración químico-físicos
- Sistemas de depuración bacteriológica
- Instalaciones de fertirrigación
- Industria química
- Industria alimentaria
- Torres de evaporación
- Refinerías
- Centros de bienestar
- Piscinas
- Autolavados

MÁXIMA PRECISIÓN

Nuestro segundo punto fijo es el control total de toda la cadena de producción.

Controlamos toda la cadena de producción: desde la creación al envío. Nuestros productos se someten a hasta 10 controles de calidad y se prueban cuatro veces antes de llegar al cliente.

El sistema de gestión de calidad de nuestro proceso de producción dispone de certificación **ISO 9001** y su objetivo final es la satisfacción del cliente, así como la mejora continua de las prestaciones de la empresa.

La satisfacción del cliente va ligada a su seguridad, y a la de sus operadores en el campo y la de los usuarios finales. La certificación UL obtenida para bombas dosificadoras e instrumentos de control EMEC garantiza el estricto cumplimiento de todos los requisitos generales de seguridad de uso, mientras que las certificaciones NSF aseguran que nuestras bombas puedan utilizarse con total seguridad en contacto con agua potable o en instalaciones recreativas como piscinas o spa.

RELACIONES SANAS

Prestaciones muy elevadas, máxima calidad y alta tecnología son nuestro patrimonio, pero no el único. Cada día cuidamos de algo igualmente importante: nuestro capital humano. Son los mejores profesionales, son personas expertas y competentes, son nuestros colaboradores.

Por ello nuestro modelo organizativo está diseñado para gestionar estructurada y sistemáticamente su seguridad y su salud, en cumplimiento de la norma internacional **ISO 45001**.

Actualmente nuestra plantilla está formada por casi 200 empleados, de los que más del 35% son mujeres.

Según las estadísticas, un porcentaje nada desdeñable en un sector técnico como el nuestro, y una cifra destinada a aumentar.

La diferencia entre asesor y proveedor

Con el paso de los años hemos perfeccionado la capacidad de escuchar, algo fundamental para comprender las necesidades reales de los clientes.

Es la delicada tarea de nuestra División Comercial, compuesta en su totalidad por personal con conocimientos técnicos.

También son capaces de ofrecer un asesoramiento específico sobre la elección y la personalización de los productos. Nosotros ofrecemos un nivel de customización muy elevado, que va desde el branding a las modificaciones del hardware y el software.

UN SERVICIO ADMINISTRATIVO SIEMPRE A LA VANGUARDIA

Es una de nuestras excelencias: un servicio administrativo disponible y competente que a diario contribuye de manera importante a que todos los aspectos del suministro sean impecables.

Un nivel de atención excelente, que sitúa casi en cero el porcentaje de clientes que nos dejan.

CALIDAD, DESDE EL INICIO A LA POSVENTA

Para nosotros, cerrar un trato no significa poner fin a una relación: seguimos estando a disposición de los clientes para asegurarnos de que el funcionamiento de los productos a lo largo del tiempo sea correcto, interviniendo directamente en las instalaciones o prestando asistencia remota

en tiempo real.

UNA CAPACITACIÓN QUE IMITAR

Como líderes del sector, somos conscientes de que tenemos una gran responsabilidad: preparar a los especialistas y a los clientes para que utilicen de la mejor manera posible los productos que fabricamos. Por ello hemos creado Emec Training Program, un conjunto de cursos de formación dedicados a la instalación y el mantenimiento, tanto en el ámbito privado como empresarial.

Los cursos de formación y actualización son a cargo nuestro, incluidos el coste logístico de los participantes.

Las sesiones de capacitación no conllevan gastos, por el contrario son una fuente de adquisición de competencia.





Un mundo de cuidados

El agua es el elemento vital sobre el que se basa nuestra actividad. Lo mínimo que podemos hacer para respetar este recurso inestimable es tratar el medio ambiente de la mejor manera posible. No se trata solo de respetar las leyes sino también de respetar nuestra ética.

MENOS IMPACTO, MÁS SOSTENIBILIDAD

Consideramos la sostenibilidad un camino sin fin, hecho de pasos cada vez más virtuosos para minimizar el impacto de nuestra empresa en el medioambiente. Con esta finalidad hemos adoptado un Sistema de Gestión Ambiental, conforme con la norma internacional **ISO 14001**, que nos permite reducir las emisiones atmosféricas y acústicas, racionalizar los consumos de agua, energía eléctrica y gas, y limitar la producción de desechos y la contaminación del suelo. Sostenibilidad significa también asegurar una segunda vida a los materiales de desecho: reciclamos o recuperamos el 93% de placas de circuitos, papel, plástico, virutas de hierro, aluminio, cobre, bronce, latón y madera. Además, nos hemos provisto de maquinaria separadora de aceite para separar el agua del aceite durante los procesos de limpieza de las máquinas, reutilizándolos luego en el ciclo de producción.

MÁXIMA EFICIENCIA. EMPEZANDO POR LA ENERGÉTICA

La adopción de fuentes de energía renovables, calderas de última generación y de un sistema de acondicionadores inteligentes nos ha permitido reducir drásticamente el consumo de gas y energía eléctrica. La única energía que no queremos ahorrar es la que dedicamos a nuestro trabajo.

DE BUENOS PROPÓSITOS A BUENAS PRÁCTICAS

Todos los protocolos que implantamos a favor de la sostenibilidad se recogen en nuestro Manual del Sistema Integrado, instrumento que pedimos a todos que se respete, para asegurar que los buenos propósitos se traduzcan en buenas prácticas de trabajo diarias.


DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA UNA CALIDAD EXCLUSIVA

Convertirse en distribuidor exclusivo de Emec en el país donde se opera representa una oportunidad ventajosa, bajo muchos puntos de vista:

- La excelente relación calidad/precio de nuestros artículos.
- La garantía de un apoyo cualificado para la gestión de procesos y la solución de problemas técnico-administrativos.
- Un departamento interno de envíos, capaz de garantizar plazos de entrega precisos entre el pedido y el envío a cualquier país del mundo.
- El acceso a cursos de formación y actualización.
- El servicio de asistencia directa online, al que se puede consultar a través del Área Reservada en emec.it.
- Un valioso apoyo sobre branding y comunicación.

NADA MÁS SIMPLE QUE LA COMPLEJIDAD

Los números hablan por sí mismos. Somos una empresa altamente prolífica, con un know-how técnico de altísimo nivel. Gestionamos los procesos ramificados y complejos, con estándares de innovación cada vez más sofisticados.



- + de 40 años de excelencia
- + de 250 empleados
- 88 países
- 10 filiales
- +de 10 sectores
- 120 000 bombas dosificadoras/año
- 15 000 controladores/año
- 26 000 sondas y sensores/año
- 8 000 estaciones de dosificación/año
- 85 000 accesorios



100% MADE IN ITALY
Todos nuestros productos están
100% Hechos en Italia




GARANTÍA
5 años de garantía para las bombas
dosificadoras y los controladores
*Se aplican los términos y las
condiciones previstos*

Emec en el mundo



Todo ello con solo un objetivo: *simplificar el trabajo de las empresas y de los profesionales.*



CERTIFICACIONES



REDES SOCIALES



ÍNDICE

Bombas dosificadoras

BOMBAS DOSIFICADORAS DE PASOS <i>Bombas dosificadoras con motor paso a paso Prisma, WN, WT, Velon</i>	10/17
BOMBAS DOSIFICADORAS ELECTROMAGNÉTICAS <i>Bombas dosificadoras electromagnéticas serie AMS, K, T, V</i>	18/21
BOMBAS DOSIFICADORAS ELECTROMAGNÉTICAS CON CONTROLADOR <i>Bombas dosificadoras electromagnéticas serie WT y WD</i>	22/24
BOMBAS DOSIFICADORAS DE AIRE COMPRIMIDO <i>Bombas dosificadoras de aire comprimido serie R</i>	25/25
BOMBAS DOSIFICADORAS CON MOTOR MULTIFUNCIONAL <i>Bombas dosificadoras con motor Multifuncional serie PRIUS D MF y P MF</i>	26/27
BOMBAS DOSIFICADORAS CON MOTOR <i>Bombas dosificadoras con motor Multifuncional serie PRIUS D y P</i>	28/29
ACCESORIOS PARA BOMBAS DOSIFICADORAS <i>Depósitos, mezcladoras, lanzas, válvulas, sensores, contadores de agua</i>	30/31
CONTADORES CON SALIDA DE IMPULSOS <i>CWFA, CWCA, CWFAT, CTFI, CATCI, CTFIT, tabla imp/lt</i>	32/33

Instrumentos de control

CENTURIO PRO/TOWER/POOL <i>Instrumentos de control digitales multiparámetro</i>	34/35
LD MULTICANAL/ LD MULTICANAL PRO <i>Instrumentos de control de 2 canales</i>	36/36
LDS/LDS PRO <i>Instrumentos de control de 1 canal</i>	37/37
MTOWER PLUS/2 CH/1 CH <i>Instrumentos de control para torres de refrigeración de hasta 3 canales</i>	38/38
INSTRUMENTOS DE CONTROL RACK <i>Instrumentos de control serie JA PRO, J DIGITAL y DIN DIGITAL</i>	39/39
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN <i>Sondas para Cloro, pH, Redox, Oxígeno disuelto, Turbidez, Marcadores...</i>	40/41
ACCESORIOS PARA INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN <i>Portaelectrodos, Filtros, Soluciones tampón</i>	42/42
MÓDEM Y MÓDULOS DE COMUNICACIÓN EXTERNOS <i>Para los controladores serie LD, Max 5, M-TOWER, WD y Centurio</i>	43/43

Soluciones preconfiguradas, Skids, cabinas y estaciones de dosificación

SISTEMAS DE DESINFECCIÓN LOTUS <i>Sistemas de desinfección todo en uno con dióxido de cloro</i>	44/47
POOLBRAVO <i>Sistema todo en uno para sistemas de piscinas</i>	48/49
SOLUCIONES PRECONFIGURADAS PARA PISCINAS Y SPA <i>Sistemas de control y dosificación para Piscinas y SPA</i>	50/51
SOLUCIONES PRECONFIGURADAS PARA TORRES DE REFRIGERACIÓN <i>Sistemas de control y dosificación para Torres de refrigeración</i>	52/53
SOLUCIONES PRECONFIGURADAS SKID <i>Sistemas de control y dosificación multiparamétrico Skid</i>	54/55

NIMBUS

SISTEMAS DE MONITOREO Y CONTROL REMOTO NIMBUS <i>Plataforma online NIMBUS</i>	56/59
MY EMEC APP <i>Descubre My Emec</i>	60/61

PRISMA

Bombas dosificadoras con motor paso a paso



DIGITAL SERVICES APP MY EMEC



CAUDAL MÁX.

80 l/h

PRESIÓN MÁX.

25 bar

ALIMENTACIÓN

12 | 24 VDC

24 VAC

100-240 VAC

PURGA

Manual

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de bomba y accesorios de PVDF, PP, SS, PMMA
- Accesorios disponibles en PVDF y PP
- Motor paso a paso
- Software multifunción
- Diafragma de PTFE de alta resistencia
- Montaje horizontal
- Pantalla LCD retroiluminada RGB
- Control remoto a través de NIMBUS / My EMEC App

FUNCIONES

MODO LENTO

RELACIÓN DE REDUCCIÓN 1:4800

PANTALLA MULTICOLOR

MULTIFUNCIÓN

MODOS DE TRABAJO

CONSTANTE

NIMBUS

MODBUS

CONSTANTE CON ENTRADA EXTERNA

PPM

%

mA

PAUSA-TRABAJO

MLQ

CC/PULSOS

BATCH EXTE

PPM AVANZADO

TEMPORIZADOR SEMANAL

VOLTIOS

CUERPOS DE BOMBA



PVDF



PP



SS AISI316L



PMMA

ACCESORIOS



Filtro de fondo con sonda de nivel



Válvula de inyección 1/2" o 3/4"





La bomba dosificadora con motor paso a paso **PRISMA** ha sido diseñada por EMEC como la mejor solución para una dosificación precisa junto con una extremada fiabilidad.

El nuevo motor paso a paso y el software MultiFunción de **PRISMA** permiten el control total de las velocidades de dosificación y los modos de trabajo y una gran flexibilidad de uso, satisfaciendo los requisitos de aplicación más complejos.

PANTALLA A COLORES


CAUDAL EN TIEMPO REAL




DOSIFICACIÓN
Verde



STAND BY
Blanco



AVISO
Amarillo



ALARMA
Rojo

Las bombas dosificadoras **PRISMA** cuentan con rueda de control del CODIFICADOR, que permite navegar ágilmente por los menús de configuración, y de una amplia pantalla para controlar y regular los parámetros de trabajo.

Al cambiar de color, la pantalla retroiluminada de **PRISMA** indica también los diferentes estados de funcionamiento.

REDUCCIÓN



Las bombas dosificadoras de paso **PRISMA** permiten un control extremadamente preciso de la regulación del número de inyecciones, con una increíble relación de reducción que alcanza **4800:1**.

Por lo tanto, se puede subdividir el proceso de dosificación a través del control digital MultiFunción, hasta un máximo de **4800 pasos**, para lograr una distribución más precisa y homogénea del producto a dosificar en función de la aplicación requerida.

MODO LENTO



La extrema versatilidad de las bombas dosificadoras **PRISMA** se debe en parte a la función **Modo Lento**.

Una vez habilitada, permite reducir la velocidad de succión del **100%** al **1%** de la velocidad normal, haciendo más simples, fiables y precisos el cebado y la dosificación, incluso en aplicaciones para las que se requiere trabajar con líquidos muy viscosos.

Serie WNPHXX

Bombas dosificadoras con motor paso a paso



WIFI



NIMBUS

DIGITAL SERVICES



APP MY EMEC



ONLINE STATS



CUSTOMIZABLE



CAUDAL MÁX.


12 l/h

PRESIÓN MÁX.

2 bar

ALIMENTACIÓN


100-240 VAC



DOSIFICACIÓN Verde



STAND BY Blanco



AVISO Amarillo



ALARMA Rojo

CARACTERÍSTICAS

- 2 motores paso a paso de alta precisión
- Precisión mediante dosificación peristáltica
- Gran flexibilidad de uso (1 m³ - 250 m³)
- Mantenimiento reducido (tubo peristáltico biocompatible de larga duración)
- Alerta de mantenimiento programado
- Seguridad avanzada para los operadores (inversor y materiales con bajo coeficiente de permeabilidad)
- Nuevo sistema de regulación automática de la dosificación
- Conectividad wifi integrada
- Control remoto online vía NIMBUS/ My EMEC App

ACCESORIOS

- 2 Válvulas de inyección de PVDF (0.3 bar)
- 2 filtros de fondo con sondas de nivel en PVDF
- 8 metros de manguera de succión (PVC flexible)
- 2 tubos biocompatibles de larga duración 4,8x1,6 (equipamiento estándar)
- 2 tubos biocompatibles de larga duración 1,6x1,6 (equipamiento accesorio incluido)




PRESTACIONES TÉCNICAS


TUBO BIOCOMPATIBLE DE LARGA DURACIÓN

Tubo	Presión		Rango de caudal		Rango de revoluciones
	bar	psi	l/h	gal/h	
Ø 1,6x1,6	2	36,2	0,018 - 1,8	0,0047 - 0,47	1 - 100
Ø 4,8x1,6	2	36,2	0,12 - 12	0,0317 - 3,17	1 - 100

Comparación duración de uso del tubo



Comparación coeficiente de permeabilidad (x10⁻¹¹)



CANALES

HASTA 2 CANALES (+ TEMPERATURA)

- pH

REDOX

CELDA AMPEROMÉTRICA CERRADA
- CELDA AMPEROMÉTRICA ABIERTA (CLORO)

CONDUCTIBILIDAD
- TURBIDEZ

CELDA AMPEROMÉTRICA CERRADA

CLORO LIBRE

CLORO TOTAL

BROMO

Serie WT PER

Bombas dosificadoras peristálticas con motor paso a paso



WIFI



DIGITAL SERVICES



APP MY EMEC



ONLINE STATS



CUSTOMIZABLE

CAUDAL MÁX.

3 l/h

PRESIÓN MÁX.


2 bar

ALIMENTACIÓN

100-240 VAC




DOSIFICACIÓN Verde



STAND-BY Blanco



AVISO Amarillo



ALARMA Rojo

CARACTERÍSTICAS

- N.º 2 motores paso a paso de alta precisión
- Precisión mediante dosificación peristáltica
- Baja necesidad de mantenimiento (tubo peristáltico biocompatible de larga duración)
- Amplia pantalla LCD con retroiluminación adaptativa al funcionamiento del dispositivo
- Perilla tipo “encoder” para el control del instrumento
- Carcasa en PC+ABS
- Entrada para el control de flujo
- Lectura de conductividad
 - 0/3 mS - 0/30 mS (ECDINDPT)
 - 0/10 mS (ECDSINDPT)
 - 0/10 mS (ECDCCPT)
- Alarmas: nivel, ausencia de flujo
- Entradas digitales configurables N.A. o N.C.
- Arranque retardado de la dosificación
- Memorización permanente de datos con registro del sistema visible en pantalla
- Conexión Bluetooth LE / WiFi 2.4 GHz para APP y control remoto
- Firmware actualizable (vía OTA)
- Clase de instalación II (IEC / EN 61010-1)
- Grado de contaminación 2 (IEC / EN 61010-1 e IEC 60664-1)
- Protección IP65 (IEC / EN 60529)
- Purgado manual o automático
- MODBUS integrado
- Montaje vertical
- Control remoto vía NIMBUS / My EMEC App

ACCESORIOS

- 2 tubos biocompatibles de larga duración 4,8 x 1,6 (equipamiento estándar)
- 2 tubos biocompatibles de larga duración 1,6 x 1,6 (equipamiento accesorio incluido)




PERFORMANCE


Tubo	Presión		Rango de caudal		Rango de revoluciones
	bar	psi	l/h	gal/h	rpm
Ø 1,6x1,6	2	29,0	0,018 - 0,45	0,0047 - 0,1175	1 - 25
Ø 4,8x1,6	2	29,0	0,12 - 3	0,0317 - 0,7925	1 - 25

TUBO BIOCOMPATIBLE DE LARGA DURACIÓN

Comparación duración de uso del tubo



Comparación coeficiente de permeabilidad (x10⁻¹¹)



ENTRADAS

- SONDA DE CONDUCTIVIDAD
- NIVEL 1 Y 2
- CONTADOR DE AGUA DE ENTRADA
- SENSOR DE FLUJO
- STANDBY

SALIDAS

- ALARMA (RELÉ CON CONTACTO LIBRE DE POTENCIAL)
- PUERTO MODBUS RTU
- BOMBAS 1 E 2
- PURGADO DE AGUA

Serie VELON

Bombas dosificadoras peristálticas con motor paso a paso



WIFI



DIGITAL SERVICES



APP MY EMEC



ONLINE STATS



CUSTOMIZABLE



CAUDAL MÁX.

12 l/h

PRESIÓN MÁX.

2 bar

ALIMENTACIÓN

12 | 24 VDC

24 VAC

100-240 VAC

VELON es la bomba dosificadora peristáltica compacta de última generación, equipada con un motor paso a paso multifunción con control electrónico de alta precisión, que garantiza una dosificación constante y uniforme del producto químico, incluso en condiciones de trabajo exigentes y con variaciones de carga. Diseñada para ofrecer una solución completa y de fácil uso, en todos aquellos contextos de instalación que requieren un funcionamiento preciso, fiable, silencioso y seguro.

ACCESORIOS

- 1 Válvula de inyección en PVDF (0,3 bar)
- 1 Filtro de fondo con sonda de nivel en PVDF
- 4 metros de tubo de aspiración (PVC flexible)
- 1 Tubo biocompatible de larga duración 4,8x1,6 (dotación estándar)
- 1 Tubo biocompatible de larga duración 1,6x1,6 (accesorio incluido)

CARACTERÍSTICAS COMUNES

Microprocesador	Presión (bar - psi)	Rango de velocidad (rpm)	Protección	Alimentación	Clase de instalación
De última generación y altas prestaciones	2 (29)	da 1 a 100	IP65	100-240VAC, 12VDC, 24VDC	II
Rango de caudal (l/h - gal/h) (Ø1,6x1,6)	Rango de caudal (l/h - gal/h) (Ø4,8x1,6)	Temperatura de funcionamiento	Temperatura del aditivo	Materiales de construcción	Control remoto
0,018 - 1,8 l/h 0,0047 - 0,47 gal/h	0,12 - 12 l/h 0,0317 - 3,17 gal/h	10 - 45 °C 55 - 113 °F	0 - 50 °C 32 - 122 °F	PC/ABS, PVDF, POM, TPV	Web (NIMBUS) e App (MyEmec)



VERSIONES DISPONIBLES

VELON MF



DIGITAL
VELON PO



VELON PM



ANALÓGICA
VELON CL



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL MODELO

	Velon MF	Velon PO	Velon CL	Velon PM
DESCRIPCIÓN	Bomba multifunción con amplias modalidades de dosificación y gestión digital también a distancia	Bomba versátil con lectura y regulación proporcional de pH y/o Redox y control remoto	Bomba esencial y práctica para dosificación constante con regulación manual mediante potenciómetro	Bomba con integración MODBUS RTU, ideal para sistemas automatizados
INTERM./CONT.	Pantalla LCD RGB retroiluminada, encoder, gestión remota vía app/web.	Pantalla LCD retroiluminada, encoder, gestión remota vía app/web	Potenciómetro frontal, LED, botón ON/OFF	MODBUS RTU, LED, botón ON/OFF
MOD. TRAB.	Constante, CC/Pulso, PPM, %, MLQ, Lote, Volt, mA, Pulso, Programa semanal, Ext Constante	Proporcional, Autodosificación a pH y/o Redox	Constante	Control externo
MANTENIM.	Mantenimiento programado mediante contadores de actividad	Mantenimiento programado mediante contadores de actividad	Mantenimiento programado mediante contadores de actividad	Mantenimiento programado mediante contadores de actividad
ENTRADAS	MODBUS RTU, Multifunción, Nivel	MODBUS RTU, Standby, Nivel, Sonda serial	Nivel	MODBUS RTU, Nivel
SALIDAS	Alarma (opcional)	Alarma (opcional)	Alarma (opcional)	Alarma (opcional)
CONECTIV.	Wi-Fi y Bluetooth	Wi-Fi y Bluetooth	-	-
ACT. FW	OTA	OTA	-	-

Serie AMS

Bombas dosificadoras electromagnéticas

CARACTERÍSTICAS

- Regulación electrónica del caudal
- Regulación mecánica del volumen de la inyección (de 100% a 0%)
- Purga manual o automática
- Diafragma de PTFE de alta resistencia
- Montaje horizontal
- Cuerpo de la bomba en PVDF, PP, SS, PMMA
- Accesorios en PVDF, PP

CAUDAL MÁX.

60 l/h

PRESIÓN MÁX.

25 bar

ALIMENTACIÓN

12-24 VDC
24 | 115 | 230 VAC

PURGA

Manual
Automática

Aire comprimido



DIGITAL

AMS MF | PH | RH

- AMS MF** multifunción
- AMS PH** pHmetro incorporado (lectura y ajuste)
- AMS RH** Medidor de Redox incorporado (lectura y ajuste)



ANALÓGICA

AMS PLUS | CL PLUS | CO PLUS

- AMS PLUS** constante / constante 1-10
multiplicador 1-10
divisor 1-10 / 1-100 / 1-1000
señal en mA
- AMS CL PLUS** constante con control de nivel y divisor 1/10
- AMS CO PLUS** constante con divisor 1/10

CUERPOS DE BOMBA

También disponible con configuración:

- Purga manual
- Autopurga
- Aire comprimido
- Líquidos viscosos



PVDF



PP



SS AISI316L



PMMA



LPV



P

ACCESORIOS



Filtro de fondo
con sonda de nivel



Válvula de
inyección 1/2" o 3/4"



Serie K

Bombas dosificadoras electromagnéticas

CARACTERÍSTICAS

- Regulación electrónica del caudal
- Regulación mecánica del volumen de la inyección (de 100% a 0%)
- Purga manual o automática
- Diafragma de PTFE de alta resistencia
- Montaje horizontal
- Cuerpo de la bomba en PVDF, PP, SS, PMMA
- Accesorios en PVDF, PP

CAUDAL MÁX.

18 l/h

PRESIÓN MÁX.

20 bar

ALIMENTACIÓN

12 | 24 VDC
24 | 115 | 230 VAC
100-240 VAC

PURGA

Manual
Automática



DIGITAL

KMS DC | MF | PH | RH | CL

- KMS DC** constante
- KMS MF** multifunción + temporizador semanal
- KMS PH** pHmetro incorporado (lectura y ajuste)
- KMS RH** Medidor de Redox incorporado (lectura y ajuste)
- KMS CL** Clorímetro incorporado (lectura y ajuste)



ANALÓGICA

K PLUS | CL PLUS | CO PLUS

- K PLUS** constante / constante 1-10
multiplicador 1-10
divisor 1-10 / 1-100 / 1-1000
señal en mA
- K CL PLUS** constante con control de nivel y divisor 1/10
- K CO PLUS** constante con divisor 1/10

CUERPOS DE BOMBA

También disponible con configuración:

- Purga manual
- Autopurga
- Líquidos poco viscosos



PVDF



PP



SS AISI316L



PMMA



LPV

ACCESORIOS



Filtro de fondo con sonda de nivel



Válvula de inyección 1/2"

Serie T

Bombas dosificadoras electromagnéticas

CARACTERÍSTICAS

- Regulación electrónica del caudal
- Purga manual o automática
- Diafragma de alta resistencia
- Montaje en pared
- Cuerpo de la bomba en PVDF, PP, SS, PMMA
- Accesorios en PVDF, PP

CAUDAL MÁX.

100 l/h

PRESIÓN MÁX.

20 bar

ALIMENTACIÓN

12 | 24 VDC
24 | 115 | 230 VAC

PURGA

Manual
Automática



DIGITAL

TMS DC | MF | PH | RH

- TMS DC** constante
- TMS MF** multifunción
- TMS PH** pHmetro incorporado (lectura y ajuste)
- TMS RH** Medidor de Redox incorporado (lectura y ajuste)



ANALÓGICA

T CL | CO

- TCL** constante con control de nivel
- TCO** constante

CUERPOS DE BOMBA

También disponible con configuración:

- Purga manual
- Autopurga
- Aire comprimido
- Líquidos viscosos



PVDF



PP



SS AISI316L



PMMA



P

ACCESORIOS



Filtro de fondo
con sonda de nivel



Válvula de
inyección 1/2" o
3/4"



Serie V

Bombas dosificadoras electromagnéticas

CARACTERÍSTICAS

- Regulación electrónica del caudal
- Purga manual o automática
- Diafragma de PTFE de alta resistencia
- Montaje en pared
- Cuerpo de la bomba en PVDF, PP, SS, PMMA
- Accesorios en PVDF, PP
- También disponible en versión silenciada y ultrasilenciada

CAUDAL MÁX.

16 l/h

PRESIÓN MÁX.

20 bar

ALIMENTACIÓN

12 | 24 VDC
24 | 115 | 230 VAC
110 -240 VAC

PURGA

Manual
Automática



DIGITAL

VMS MF | PO

- VMS MF** multifunción + temporizador semanal
- VMS PO** pHmetro o Medidor de Redox incorporado (lectura y regulación). Parámetro configurable a través del menú



ANALÓGICA

V CL | CO

- VCL** constante con control de nivel
- VCO** constante

CUERPOS DE BOMBA

También disponible con configuración:

- Purga manual
- Autopurga



PVDF PP

ACCESORIOS



Filtro de fondo con sonda de nivel
Válvula de inyección 1/2"

Serie WT

Bombas dosificadoras electromagnéticas





WIFI



DIGITAL SERVICES



APP MY EMEC



ONLINE STATS



CUSTOMIZABLE

CAUDAL MÁX.

3 l/h

PRESIÓN MÁX.

5 bar

ALIMENTACIÓN

115 VAC

230 VAC

PANTALLA RGB



02-09-2025 16:06:42

809 uS



DOSIFICACIÓN Verde

02-09-2025 16:06:42

809 uS



STAND-BY Blanco

02-09-2025 16:06:42

809 uS



AVISO Amarillo

02-09-2025 16:06:42

809 uS



ALARMA Rojo



PERFORMANCE

Pressione	Rango de caudal		Número de golpes
bar (psi)	l/h	gal/h	impulsos/min
hasta 5 bar	hasta 3 l/h	hasta 0,79 gal/h	45

CARACTERÍSTICAS

- Doble imán de 45 impulsos/min regulable de forma continua (1% - 100%)
- Válvulas con doble bola
- Partes hidráulicas estándar en PVDF
- Amplia pantalla LCD con retroiluminación adaptativa al funcionamiento del dispositivo
- Perilla tipo “encoder” para el control del equipo
- Caja en PC+ABS
- Entrada para el control de flujo
- Lectura de conductividad:
 - 0/3 mS - 0/30 mS (ECDINDPT)
 - 0/10 mS (ECDSINDPT)
 - 0/10 mS (ECDCCPT)
- Alarmas: nivel, ausencia de flujo
- Entradas digitales configurables N.O. o N.C.
- Arranque retardado de la dosificación
- Memorización permanente de datos con registro del sistema visible en pantalla
- Conexión Bluetooth LE / WiFi 2.4 GHz para APP y control remoto
- Firmware actualizable (vía OTA)
- Clase de instalación II (IEC / EN 61010-1)
- Nivel de contaminación 2 (IEC / EN 61010-1 e IEC 60664-1)
- Protección IP65 (IEC / EN 60529)
- Purgado manual o automático
- MODBUS integrado
- Montaje vertical

ENTRADAS

- SONDA DE CONDUCTIVIDAD
- CONTADOR DE AGUA DE ENTRADA
- SENSOR DE FLUJO
- NIVEL 1 Y 2
- STAND BY

SALIDAS

- ALARMA (RELÉ CON CONTACTO LIBRE)
- PUERTO MODBUS RTU
- BOMBAS 1 Y 2
- BLEED (DESCARGA DE AGUA)

Serie WDPHXX

Bombas dosificadoras electromagnéticas



DIGITAL

WDPH RH | CL | CF | CA | OS

- WDPHRH** ácido (pH) y desinfectante (Redox)
- WDPHCL** ácido (pH) y cloro
- WDPHCF** ácido, floculante (g/h) y salida 230VAC para cloro
- WDPHCA** ácido, algicida y salida 230VAC para cloro
- WDPHOS** ácido (pH) y oxígeno activo

CUERPOS DE BOMBA


También disponible con configuración:

- Purga manual
- Autopurga



PVDF PP

CAUDAL MÁX.	PRESIÓN MÁX.
10 l/h	7 bar
ALIMENTACIÓN	PURGA
115 vAC	Manual
230 vCC	Automática



CARACTERÍSTICAS

- Específico para piscinas también en versión peristáltica
- Instrumento de regulación y control con dos bombas dosificadoras incorporadas y accesorios estándar de PVDF
- Montaje en pared
- Programación facilitada con codificador y sistema de navegación easy-nav
- Doble cuerpo bomba Puerto RS485 para control remoto (Wifi, Ethernet, GSM, USB, Modbus)

ACCESORIOS



Filtro de fondo con sonda de nivel Válvula de inyección 1/2"



Serie R

Bombas dosificadoras de aire comprimido

CARACTERÍSTICAS

- Especiales para autolavados
- Dosificación constante
- 3 tipos de instalación: horizontal, en pared, en carril DIN
- Instalación múltiple (side by side)
- Regulación mecánica del volumen 0-100% de la inyección

CAUDAL MÁX.

12 l/h

PRESIÓN MÁX.

6 bar

ALIMENTACIÓN

Aire comprimido



RAC



RACV



RACP

R AC | ACV | ACP


- RAC** Neumática
- RACV** Neumática con electroválvula
- RACP** Neumática con botón para cebado

CUERPOS DE BOMBA



Cuerpo Bomba Diafragma

OPCIONES DE INSTALACIÓN



Carril DIN Pared

ACCESORIOS



Filtro de fondo Válvula de inyección 1/2"

PRIUS D MF | DIAFRAGMA

Bombas dosificadoras con motor Multifuncional y control electrónico

 PRIUS MF

 Modbus



POSICIÓN ESTÁNDAR



POSICIÓN ALTERNATIVA

CAUDAL MÁX.

1000 l/h

PRESIÓN MÁX.

10* bar

ALIMENTACIÓN

115 VAC

230 VAC

PURGA


Manual

Automática

CARACTERÍSTICAS

- Diafragma de PTFE de alta resistencia
- Pantalla amplia con sistema de navegación EASYNAV y rueda del codificador
- El cuerpo de la bomba se puede girar 90 grados para optimizar la instalación
- Cuerpo de la bomba en PVDF, PP, SS
- Accesorios en PVDF, PP
- Inversor integrado
- Regulación mecánica del volumen de la inyección (100-0%)
- Modos de trabajo: Constante - ppm - % - mlq - pausa-trabajo; temporizador; semanal; pulsos; mA; voltios y Batch
- Entrada de nivel
- Stand-by
- MODBUS (opcional)
- Motor IP65 (opcional)
- Salida 4/20 mA (opcional)
- *También disponibles las versiones PRIUS D MF ALTA PRESIÓN hasta 100 bar

CUERPOS DE BOMBA



PVDF

PP

SS AISI316L

UMS**


**Para capacidades superiores a 350 l, con válvulas de sobre-presión integral

ATENCIÓN: al pedir un cuerpo de bomba UMS, el pedido no incluye automáticamente la correspondiente válvula de seguridad. Si fuera necesaria, deberá solicitarse por separado junto con el cuerpo de la bomba, con la aplicación de los costes correspondientes, ya que ambos componentes no se suministran conjuntamente por razones técnicas.



PRIUS P MF | PISTÓN

Bombas dosificadoras con motor Multifuncional y control electrónico



POSICIÓN ESTÁNDAR



POSICIÓN ALTERNATIVA

CAUDAL MÁX.

320 l/h

PRESIÓN MÁX.

10 bar

ALIMENTACIÓN

115 VAC
230 VAC


PURGA

Manual
Automática

CARACTERÍSTICAS

- Pistón de cerámica o acero inoxidable
- Pantalla amplia con sistema de navegación EASYNAV y rueda del codificador
- El cuerpo de la bomba se puede girar 90 grados para optimizar la instalación
- Cuerpos de la bomba en PP y SS
- Inversor integrado
- Regulación mecánica del volumen de la inyección (100-0%)
- Modos de trabajo: Constante - ppm - % - mlq - pausa-trabajo; semanal; pulsos; mA; voltios y Batch
- Entrada de nivel
- Stand-by
- MODBUS (opcional)
- Motor IP65 (opcional)
- Salida 4/20 mA (opcional)


CUERPOS DE BOMBA



PP

SS AISI316L

PISTONES



CERÁMICA
SIALOX96

SS
AISI420

PRIUS D | DIAFRAGMA

Bombas dosificadoras con motor



CAUDAL MÁX.	PRESIÓN MÁX.
1000 l/h	10* bar
ALIMENTACIÓN	PURGA
115 VAC	Manual
230 VAC	Automática
380 VAC	

CARACTERÍSTICAS

- Diafragma de PTFE de alta resistencia
- Alimentación MONOFÁSICA o TRIFÁSICA
- Regulación mecánica del volumen de la inyección (100-0%)
- Motor de 0.18, 0.37 o 0.55 kW
- Cuerpo de la bomba en PVDF, PP, SS
- Accesorios en PVDF, PP
- Motores 50 y 60 Hz
- Motor IP65 (opcional)
- También disponibles las versiones **PRIUS D ALTA PRESIÓN** hasta 100 bar
- También disponibles las versiones **ATEX 3G/3D** y **ATEX 2G/2D** para uso en atmósfera potencialmente explosiva

CUERPOS DE BOMBA



**Para capacidades superiores a 350 l, con válvulas de sobre-presión integral

ATENCIÓN: al pedir un cuerpo de bomba UMS, el pedido no incluye automáticamente la correspondiente válvula de seguridad. Si fuera necesaria, deberá solicitarse por separado junto con el cuerpo de la bomba, con la aplicación de los costes correspondientes, ya que ambos componentes no se suministran conjuntamente por razones técnicas.



PRIUS P | PISTÓN

Bombas dosificadoras con motor



CAUDAL MÁX.

508 l/h

PRESIÓN MÁX.

10 bar

ALIMENTACIÓN

115 VAC
230 VAC
380 VAC

PURGA

Manual
Automática

CARACTERÍSTICAS

- Pistón de cerámica o acero inoxidable
- Cuerpos de bomba de PP y acero inoxidable
- Alimentación MONOFÁSICA o TRIFÁSICA
- Regulación mecánica del volumen de la inyección (100-0%)
- Motor de 0.18, 0.37 o 0.55 kW
- Cuerpo de bomba estándar de PP y PVDF
- Motores 50 y 60 Hz
- Motor IP65 (opcional)
- También disponibles las versiones ATEX 3G/3D y ATEX 2G/2D para uso en atmósfera potencialmente explosiva


CUERPOS DE BOMBA



PP

SS AISI316L

PISTONES



CERÁMICA
SIALOX96

SS
AISI420

ACCESORIOS PARA BOMBAS DOSIFICADORAS

Productos de alta eficiencia

DEPÓSITOS Y CUBAS DE SEGURIDAD

Depósitos de polietileno anti UV para productos químicos que pueden equiparse con cubas de seguridad, bomba dosificadora y varillas mezcladoras. Capacidad hasta 1000 litros.

DEPÓSITO ESTÁNDAR



DEPÓSITO ENSAMBLADO



Pueden equiparse con:

- 1 bomba dosificadora (2 en ausencia de varilla mezcladora)
- 1 varilla mezcladora
- 2 grifos (carga y descarga)
- 1 válvula de purga
- 1 o 2 lanzas de aspiración
- 2 sondas de nivel con filtro (en ausencia de varilla mezcladora)
- 1 cuba de seguridad

CUBA DE SEGURIDAD



MEZCLADORAS CON MOTOR

MIXVN/8 MIXVN/4 MIXVN/2



Mezcladora rápida 1400 RPM.
Varilla de AISI con revestimiento de PVC, disponible en diferentes longitudes según el depósito.
Paleta “marina”.

MIXN/8 MIXN/4 MIXN/2



Mezcladora lenta 65/200/400 RPM.
Varilla de AISI con revestimiento de PVC, disponible en diferentes longitudes según el depósito.
Paleta con tres radios.

MEZCLADORAS MANUALES

MIXN/MAN



Varilla mezcladora manual. Cuerpo de PVC, disponible en diferentes longitudes según el depósito.

MIX «PISTÓN»



Varilla mezcladora manual. Cuerpo de PVC, disponible en diferentes longitudes según el depósito.

Notas: para las características técnicas completas consultar la correspondiente ficha técnica del producto.

**LASP**


Lanzas de aspiración con control de nivel para bidones de hasta 1000 litros.

LINI

Lanza de inyección para dosificación química en tuberías. Sistema de limpieza automático, disponible con y sin grifo.

MFKT

Válvulas multifuncionales de: presión, seguridad, antisifón, descarga. Campo de regulación - válvula de seguridad: de 1 a 18 bar. Campo de regulación - válvula de presión: de 1 a 5 bar. Racores de impulsión y unión adaptables a tubos de diámetros diferentes. Cuerpo de PVDF y junta tórica de FKM B o EPDM.

SEFL

Sensores de flujo para controlar la dosificación efectiva del químico. Permiten el recebado automático de la bomba.

Contadores con salida de impulsos

CWFA



Contador emisor de impulsos Woltmann de cuadrante seco.

CTFI



Contador emisor de impulsos para agua fría.

CATFI - versión de cuadrante seco

CWCA



Contador emisor de impulsos Woltmann de cuadrante seco para agua caliente.

CATCI



Contador emisor de impulsos para agua caliente.

CWFAT



Contador emisor de impulsos Woltmann de cuadrante seco con interior y exterior recubiertos de teflón.

CTFIT



Contador emisor de impulsos para agua fría con interior y exterior recubiertos de teflón.

Notas: para las características técnicas completas consultar la correspondiente ficha técnica del producto.



CONTADORES - TABLA IMPULSOS/LITRO

CTFI / CTCI						
	Calibre					
	15 - 1/2"	20 - 3/4"	25 - 1"	30 - 1 1/4"	40 - 1 1/2"	50 - 2"
Impulsos / 1 L	1 - 2 - 4 - 35 - 70 - 140	1 - 2 - 4 - 22 - 90	1 - 2 - 4 - 12 - 24 - 48	1 - 2 - 4 - 12 - 24 - 48	1 - 2 - 4 - 9 - 18	1 - 2 - 4
Impulsos / 10 L	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4
Impulsos / 100 L	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4
Impulsos / 1000 L	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4

CATFI / CATCI						
	Calibre					
	15 - 1/2"	20 - 3/4"	25 - 1"	30 - 1 1/4"	40 - 1 1/2"	50 - 2"
Impulsos / 1 L	1 - 2 - 4 - 35	1 - 2 - 4 - 22 - 90	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4
Impulsos / 10 L	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4
Impulsos / 100 L	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4
Impulsos / 1000 L	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4

CWFA / CWCA								
	Calibre							
	50 - 2"	65 - 2 1/2"	80 - 3"	100 - 4"	150 - 6"	200 - 8"	250 - 10"	300 - 12"
Impulsos / 10 L	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4					
Impulsos / 100 L	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4			
Impulsos / 1000 L	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4
Impulsos / 10000 L				1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4

CENTURIO | PRO - TOWER - POOL

Instrumentos de control digitales multiparámetro de hasta 10 canales

CENTURIO BASIC (USB, ETH, MODBUS, WIFI) | GSM



MODBUS



ETHERNET



WIFI



USB PORT



DIGITAL SERVICES



ONLINE STATS



CUSTOMIZABLE



CONTROL REMOTO

LECTURA Y REGULACIÓN DE PARÁMETROS ONLINE

CARGA Y DESCARGA DE CONFIGURACIONES Y REGISTROS DE DATOS

ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE A DISTANCIA

ALIMENTACIÓN

12 | 24 VDC
24 VAC
100-240 VAC

CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE

- Pantalla táctil LCD Full Color
- Gran capacidad de almacenamiento para registros de datos
- Canales configurables con módulos complementarios
- Microprocesador de altas prestaciones ARM A5

ENTRADAS

- 8 entradas de nivel de producto
- entrada de flujo
- 2 entradas de contador
- 1 entrada de bus sondas RS485
- 6 ranuras para lectura canales
- Entrada de stand by

CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE

- Control remoto NIMBUS
- Sistema operativo LINUX multilingüe
- Comunicación (de serie) USB - ETHERNET - MODBUS - WIFI
- Comunicación (opcional) GSM

SALIDAS

- 8 salidas proporcionales
- 6 salidas on/off
- 2 salidas on/off de contacto libre
- 6 salidas en corriente (0/4 - 20 mA)



CENTURIO es el instrumento de control diseñado por EMEC para proporcionar una mejor experiencia de trabajo en el control multiparamétrico de sistemas de dosificación. El hardware y el software de elevadas prestaciones de CENTURIO permiten el control completo y simultáneo de los principales parámetros de medición, también gracias al amplio conjunto de funciones disponibles y a las numerosas opciones de conexión.

CENTURIO es compatible con ERMES, el exclusivo sistema de control remoto online de EMEC.

La serie CENTURIO incluye: **CENTURIO PRO**, la solución más completa e idónea para cada aplicación; **CENTURIO TOWER**, sistema de control especial para el tratamiento de aguas de torres de refrigeración; **CENTURIO POOL**, diseñado expresamente para el tratamiento de aguas de piscina.


PANTALLA TÁCTIL

PANTALLA 4" LCD A COLORES




PANEL DE CONTROL

Lectura rápida de los datos en el panel de control




GRÁFICOS EN TIEMPO REAL

Gráficos en tiempo real e historial de gráficos



CONFIGURACIÓN DE LOS CANALES

Lectura y configuración de los puntos de consigna para los 10 canales



GESTIÓN DE LOS REGISTROS

Gran capacidad de almacenamiento y opción de descarga para registros

Sin pérdida de datos en caso de fallo de la alimentación eléctrica

HASTA 10 CANALES (6 ANALÓGICOS)

- CONDUCTIBILIDAD
- CONDUCTIBILIDAD INDUCTIVA
- pH
- REDOX
- CELDA AMPEROMÉTRICAS CERRADAS
- MARCADOR
- ENTRADA mA
- TURBIDEZ
- POTENCIOSTÁTICA (BROMO / CLORO)
- OXÍGENO DISUELTO
- SENSOR DE NIVEL LÁSER
- CORROSIÓN

CELDA AMPEROMÉTRICAS CERRADAS

- DÍOXIDO DE CLORO
- CLORO LIBRE
- CLORO TOTAL
- PERÓXIDO DE HIDRÓGENO
- OZONO
- ÁCIDO PERACÉTICO
- BROMO
- CLORITOS

LD Multichannel | LD MULTICHANNEL - LD MULTICHANNEL PLUS


Instrumentos de control de hasta 2 canales + temperatura

 **LD BASIC (MODBUS) | USB | ETH | GSM | WIFI**



LD Multichannel es el instrumento de control digital multi-parámetro diseñado por EMEC capaz de regular dos parámetros independientes con regulación PID. El instrumento LD Multichannel es perfecto para una amplia gama de aplicaciones: tratamiento de aguas en general, control de torres de refrigeración, dosificación de productos químicos industriales, depuración, uso en el sector agrícola, desinfección de piscinas.

- OPCIONAL**
- salida mA
 - alimentación 12 VCC o 24 VCC



PARÁMETROS

- pH
- REDOX
- BROMO
- CONDUCTIBILIDAD
- CONDUCTIBILIDAD INDUCTIVA
- DIÓXIDO DE CLORO
- PERÓXIDO DE HIDRÓGENO
- OZONO
- ÁCIDO PERACÉTICO
- TURBIDEZ
- CLORITOS
- CLORO
- CLORO TOTAL

CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE

- Pantalla LCD RGB

CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE

- Control remoto NIMBUS
- Multilingüe
- Comunicación (opcional)
ETHERNET - MODBUS - WIFI - GSM - USB

CARACTERÍSTICAS DE PLUS

- 5 relés (2 puntos de consigna; alarma; limpieza sonda; relé circulación)
- Limpieza sonda
- PID
- Prealimentación
- Proporcional + lectura de contador
- "Line"

ALARMAS

- General
- Ausencia flujo
- Superación umbral
- Nivel de producto
- Dosificación máxima
- Sonda averiada

ENTRADAS

- Nivel de producto
- Flujo
- Sonda de temperatura
- Stand-by

SALIDAS

- Alarma
- Limpieza de sonda con ETORB2
- Proporcionales
- Relés
- Bomba de floculante (LDPHCL)
- mA



LDS | LDS - LDS PLUS

Instrumentos de control de 1 canal + temperatura

 LD BASIC (MODBUS) | USB | ETH | GSM | WIFI




LDS es el instrumento de control digital de lectura única diseñado por EMEC, perfecto para una amplia gama de aplicaciones: tratamiento de aguas en general, control de torres de refrigeración, dosificación de productos químicos industriales, depuración, uso en el sector agrícola, desinfección de piscinas.

- OPCIONAL
- USB para almacenamiento de registros
 - Salida en corriente (0/4 - 20 mA)
 - Ethernet
 - Módem 2G/3G
 - Módulo WIFI
 - Protocolo MODBUS







DOSIFICACIÓN Verde



STAND BY Blanco



AVISO Amarillo



ALARMA Rojo

PARÁMETROS

- pH REDOX BROMO CONDUCTIBILIDAD CONDUCTIBILIDAD INDUCTIVA DIÓXIDO DE CLORO CLORO
- PERÓXIDO DE HIDRÓGENO OZONO ÁCIDO PERACÉTICO TURBIDEZ OXÍGENO DISUELTO CLORITOS

CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE ■ Pantalla LCD RGB CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE ■ Control remoto NIMBUS ■ Multilingüe ■ Comunicación (opcional) ETHERNET - MODBUS - WIFI - GSM - USB	CARACTERÍSTICAS DEI MODELO PLUS ➢ 5 relés (2 puntos de consigna; alarma; limpieza sonda; relé circulación) ➢ Limpieza sonda ➢ PID ➢ Prealimentación	ALIMENTACIÓN 12 24 VDC 24 VAC 100-240 VAC
ALARMAS ➢ General ➢ Ausencia flujo ➢ Superación umbral ➢ Nivel de producto ➢ Dosificación máxima ➢ Sonda averiada	ENTRADAS ➢ Nivel de producto ➢ Flujo ➢ Sonda de temperatura ➢ Stand-by ➢ mA contador de agua (solo LDS PLUS)	SALIDAS ➢ Alarma ➢ Proporcionales ➢ Relés ➢ mA (opcional para LDS) ➢ Puntos de consigna (solo LDS PLUS) ➢ Optoacoplador (solo LDS PLUS)

Serie MTOWER | MTOWER - MTOWER PLUS

Instrumentos de control para torres de refrigeración de hasta 3 canales + temperatura

M TOWER BASIC (MODBUS) | USB | ETH | GSM | WIFI



MTOWER PLUS gestiona simultáneamente tres parámetros: pH o Redox, cloro, conductibilidad o conductibilidad inductiva (especificar en el pedido) y temperatura.

MTOWER 2CH gestiona simultáneamente dos parámetros: pH o Redox o cloro, conductibilidad o conductibilidad inductiva (especificar en el pedido) y temperatura.

MTOWER 1CH gestiona un parámetro: conductibilidad o conductibilidad inductiva (especificar en el pedido) y temperatura.

Se pueden controlar en remoto con la plataforma online ERMES.

OPCIONAL

- Sonda de conductibilidad inductiva
- USB para almacenamiento de registros
- Salida en corriente (0/4 - 20 mA)
- Ethernet
- Módem 2G/3G
- Módulo WIFI
- Protocolo MODBUS



MTOWER PLUS 3 CH

- MTOWER PLUS CD/PH/CL Conductibilidad, pH y cloro
- MTOWER PLUS CD/PH/RH Conductibilidad, pH y Redox



MTOWER 2 CH

- MTOWER CD/PH Conductibilidad, pH
- MTOWER CD/RH Conductibilidad, Redox
- MTOWER CD/CL Conductibilidad, cloro

MTOWER 1 CH

- MTOWER CD Conductibilidad

PARÁMETROS

- pH
- REDOX
- CLORO
- CONDUCTIBILIDAD O CONDUCTIBILIDAD INDUCTIVA
- TEMPERATURA
- MARCADOR

ALARMAS

- > ausencia flujo
- > 3 alarmas nivel de producto
- > tiempo límite de purga

ENTRADAS

- > 6 entradas de nivel de producto
- > 2 entradas de contador
- > flujo
- > sonda de temperatura
- > stand-by

CARACTERÍSTICAS

- Conductibilidad para “blowdown” (descarga)
- 2 temporizadores para biocidas
- Prepurga
- Bloqueo

SALIDAS

- > mA
- ALIMENTACIÓN
- 115 VAC
- 230 VAC



CONTROLLER RACK | JA - J DIGITAL - DIN DIGITAL

Instrumentos de control para instalación en rack de 1 canal + temperatura



JA PRO EMPOTRABLE (96x96 mm)

JA PRO	Lectura única
JA PRO PH	pH
JA PRO RH	Redox
JA PRO CL	Cloro (Total - Libre), Dióxido de cloro, Peróxido de hidrógeno, Ozono, Bromo, Ácido Peracético, Cloritos
JA PRO CD	Conductibilidad
JA PRO CD IND	Conductibilidad inductiva

ALARMAS

- Ausencia de caudal

ALIMENTACIÓN

12 24	VDC
100-240	VAC

ENTRADAS

- Caudal
- Sonda de temperatura
- Sonda
- Stand-by

SALIDAS

- 1 proporcional
- 2 puntos de consigna / Contacto libre
- 1 alarma
- 1 corriente



J DIGITAL EMPOTRABLE (96x48 mm)

J DIGITAL	Lectura única
J DIGITAL PH	pH
J DIGITAL RH	Redox
J DIGITAL CL	Cloro (Total - Libre), Dióxido de cloro, Peróxido de hidrógeno, Ozono, Bromo, Ácido Peracético, Cloritos
J DIGITAL CD	Conductividad
J DIGITAL O3	Ozono
J DIGITAL CLO2	Dióxido de cloro
J DIGITAL TEMP	Temperatura

ALIMENTACIÓN

12 24	VDC
115 230	VAC

J DIGITAL / DIN DIGITAL ENTRADAS

- Caudal
- Sonda de temperatura
- Sonda



DIN DIGITAL CARRIL DIN (6 módulos)

DIN DIGITAL	Lectura única
DIN DIGITAL PH	pH
DIN DIGITAL RH	Redox
DIN DIGITAL CL	Cloro (Total - Libre), Dióxido de cloro, Peróxido de hidrógeno, Ozono, Bromo, Ácido Peracético, Cloritos
DIN DIGITAL CD	Conductividad
DIN DIGITAL O3	Ozono
DIN DIGITAL CLO2	Dióxido de cloro
DIN DIGITAL TEMP	Temperatura

ALIMENTACIÓN

12 24	VDC
115 230	VAC

J DIGITAL / DIN DIGITAL SALIDAS

- Salida en corriente
- 2 salidas de punto de consigna / relé / contacto libre

Sistemas de medición


Sondas

SCL - Celdas amperométricas cerradas



Dióxido de cloro (agua caliente / fría), Cloro libre (orgánico / inorgánico), Cloro total, Peróxido de hidrógeno, Ozono, Ácido peracético, Bromo, Cloritos para agua dulce.

ECL - Celdas amperométricas abiertas



Cloro libre (orgánico / inorgánico) para agua dulce y salada.

Sondas EPH - pH / Sondas ERH - REDOX



Temperatura de ejercicio máx. 100° C (máx. 135° C para sondas pH **EPHSN6/GK**)
Presión de ejercicio máx. 7 bar

Sondas EOLUM - Oxígeno disuelto



Temperatura de ejercicio máx. 50° C
Presión de ejercicio máx. 10 bar

Sondas ETORB2 - Turbidez



Temperatura de ejercicio máx. 40° C
Presión de ejercicio máx. 2 bar

Sondas ETRC2 - Marcador



Temperatura de ejercicio máx. 50° C
Presión de ejercicio máx. 7 bar

EFL - Flúor, ion selectivo



Temperatura de ejercicio máx. 70° C
Presión de ejercicio máx. 7 bar

ECDHL - Conductibilidad, electrodos de platino



Temperatura de ejercicio máx. 70° C
Presión de ejercicio máx. 7 bar

Notas: para las características técnicas completas consultar la correspondiente ficha técnica del producto.



ECDC - Conductibilidad, electrodos de grafito



Temperatura de ejercicio
máx. 60° C
Presión de ejercicio máx.
7 bar

ECDI - Conductibilidad, electrodos de acero inoxidable



Temperatura de ejercicio
máx. 60° C
Presión de ejercicio máx.
7 bar

EICD - Conductibilidad, cuerpo de acero inoxidable



Temperatura de ejercicio
máx. 130° C
Presión de ejercicio máx.
15 bar

ECDIND PT - Conductibilidad inductiva



Escala de lectura hasta
300 mS
Temperatura de ejercicio
máx. 85° C
Presión de ejercicio máx.
8 bar

ECDSIND PT - Conductibilidad inductiva



Escala de lectura 0-3 o 0-10 mS
Temperatura de ejercicio
máx. 85° C
Presión de ejercicio máx.
8 bar

Sistemas de medición


Accesorios para sondas

NPED



Portaelectrodos de flujo continuo.
Temperatura de ejercicio 0°/50° C
Presión máxima 5 bar

PEF



Portaelectrodos para sondas pH, redox y celdas amperométricas cerradas.

PEL



Portaelectrodos en línea.
Temperatura de ejercicio máx. 60° C
Presión de ejercicio máx. 7 bar

NFIL



Filtros.
Temperatura de ejercicio máx. 60° C
Presión de ejercicio máx. 7 bar

PEC



Portaelectrodos de inmersión.
Opciones para aire comprimido y sistema de limpieza de sonda (control automático o manual).

MANIFOLD



Portaelectrodos de conductividad con sensor de flujo y, opcional, válvula motorizada con dos puntos de inyección.

Presión máxima 8 bar
Temperatura máxima 75° C

SOLUCIONES TAMPÓN



Soluciones tampón de referencia para calibración de sondas.


Notas: para las características técnicas completas consultar la correspondiente ficha técnica del producto.




Módems y módulos de comunicación externos

Para los controladores serie LD, MAX 5, M-TOWER, WD y CENTURIO


Módulo PCB interno




MÓDULO ETHERNET
Para redes estándar RJ45.




MÓDULO WIFI
Para redes WIFI.



MÓDULO 4G
Para redes móviles.




MÓDULO USB
Para guardar registros en USB.




MÓDULO MODBUS
Módulo de comunicación serial para conexión con sistemas PLC.


Módulo IP65 externo




BT ETH
Dispositivo para red Ethernet. IP65.




BT WIFI
Dispositivo para conexión wifi. IP65



BT CEL
Módem para red móvil. IP65.



BT USB
Dispositivo para guardar registros en USB. IP65.



BT MODBUS
Dispositivo de comunicación serial para conexión con sistemas PLC.

SOLUCIONES PRECONFIGURADAS, SKIDS, CABINAS Y ESTACIONES DE DOSIFICACIÓN

Las soluciones EMEC

Las bombas dosificadoras y los sistemas de medición y control EMEC se pueden ensamblar con sondas y accesorios en paneles adoptando combinaciones específicas, para ofrecer soluciones llave en mano de vanguardia para sistemas de torres de refrigeración.

Las soluciones preensambladas pueden incluir:

- bombas, controladores o elementos propiedad del cliente y ensamblados por EMEC
- logotipos personalizados
- fondos elegidos por el cliente
- dimensiones personalizadas
- cuadros eléctricos personalizados


SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN EN SKIDS O EN CABINAS PERSONALIZADAS

Los skids de acero inoxidable o plástico se diseñan y construyen según los requisitos del cliente.

Además de la solución en Skid, podemos construir sistemas de dosificación en cabinas, con pantalla de protección o ventana.

Los cuadros eléctricos de mandos se diseñan para el control de la totalidad de la solución ensamblada.

El producto final comprende las conexiones eléctricas y de los conductos de la instalación.





LOTUS BASIC | USB | ETH | GSM | WIFI | MODBUS




DIGITAL SERVICES

FIABLES Y SEGUROS
El uso de dióxido de cloro para el tratamiento de agua se debe a una mayor conciencia de los riesgos biológicos para la salud. Los generadores dióxido de cloro **LOTUS** de EMEC se utilizan para el control de microorganismos en múltiples aplicaciones y son los más recomendados para el control, reducción y prevención del riesgo de Legionella en sistemas sanitarios de agua caliente y fría.

Los microorganismos se eliminan en 5 minutos de manera segura.

Los sistemas de desinfección **LOTUS** son fiables y seguros, ya que se han diseñado de tal manera que el dióxido de cloro (ClO₂) no se trata en forma gaseosa: dos precursores químicos en forma líquida –Ácido Clorhídrico (HCl) y Clorito de Sodio (NaClO₂)– reaccionan entre sí produciendo el dióxido de cloro requerido, evitando así la presencia de ClO₂ en forma gaseosa o de soluciones concentradas no pertinentes al proceso de producción.

Con el sistema de control online ERMES de EMEC podrás monitorear los sistemas LOTUS e interactuar con ellos donde quiera que estés, a través de una simple, pero potente, interfaz web.

Cuadro resumen
Prestaciones de los modelos Lotus

MODELOS	PRODUCCIÓN MÁX. ClO ₂	CONSUMO MÁX. PROD. QUÍMICOS*	CONCENTRACIÓN PROD. QUÍMICOS	REACTOR	PRESIÓN MÁX. (AGUA ALIM.)	PRESIÓN MÁX. EJERCICIO***
AIR 10	10 g/h	0,25 l/h	9% HCl 7,5% NaClO ₂	PVC	2 bar	8 bar
AIR 30	30 g/h	0,75 l/h			3 bar	5 bar
AIR 60	60 g/h	1,5 l/h			3 bar	5 bar

ALIMENTACIÓN	
115	VAC
230	VAC

* El valor de consumo máximo de productos químicos hace referencia a un único reactivo, multiplicar por dos para obtener el consumo total de litros/hora.

** En función de la presión del sistema (máx. 8 bar)

*** Para presiones superiores utilizar una bomba externa

Lotus Air

Generador dióxido de cloro a presión ambiente de 10 a 60 g/h

 **LOTUS** AIR **BASIC | USB | ETH | GSM | WIFI | MODBUS**



LOTUS AIR es un generador de dióxido de cloro a presión ambiente, para aplicaciones donde se requieren varios puntos de inyección. El dióxido de cloro se produce a partir de sustancias químicas de base diluidas: proceso ácido-clorito a partir de ácido clorhídrico (HCl 9%) y clorito de sodio (NaClO₂ 7,5%).

El dióxido de cloro producido por **LOTUS AIR** se almacena en un depósito y después es dosificado en el conducto.


Su elegante cubierta mantiene los componentes internos limpios y en buen estado.

- VENTAJAS**
- Reacción a presión ambiente
 - Inyección Multi-point
 - Sin emisiones
 - Productos químicos diluidos


OPCIONAL

También disponible con sonda ClO₂ (SCL2 o SCL17) o sonda Redox (ERH), un portasonda y un filtro.

PANEL



CUBIERTA



ALARMAS

- > producto
- > tiempo de carga del producto
- > niveles del reactor
- > sensor de dióxido de cloro
- > Sepr
- > umbrales de lectura

ENTRADAS

- > contador de agua
- > stand-by
- > niveles
- > 0-4/20 mA
- > sondas

SALIDAS

- > 0-4/20 mA
- > alarma
- > RS485



MODELOS

- AIR 10 / AIR 30 / AIR 60



GRÁFICOS ONLINE



PERSONALIZABLE



APP



CONTROL REMOTO

SENSOR DE GAS

- LOTUS AIR con sensor de detección de gas (opcional).

FUNCIONES

- Producción de dióxido de cloro en serie
- Dosificación de ClO₂ en varias formas
- Alarmas: productos, agua, vaciado
- Entrada de contador agua
- Entrada de stand by
- Datos de producción en tiempo real
- Monitorización bombas y sensores de flujo SEFL
- Comunicación ERMES

- Entrada de control del flujo (alarma de flujo)
- Controles del nivel del depósito (alarma de nivel)
- Registro de datos en USB (opcional)
- Módulo Ethernet (opcional)
- Módem interno GSM (opcional)
- Módulo MODBUS (opcional)
- Módulo WIFI (opcional)
- Medición y control de concentración de ClO₂ en el agua
- Salida mA

CARACTERÍSTICAS

- Concentración de ClO₂: 2 g/l
- Bombas dosificadoras de HCl (rojo), NaClO₂ (azul) y ClO₂ (verde)
- Válvula multifuncional MFKT/V de presión, seguridad, antisifón y purga
- Cámara doble: reacción y almacenamiento

- Filtro de carbón activo
- Envolvente de ASA o fibra de vidrio
- Protección IP65 (NEMA4x) del instrumento de control y las bombas LOTUS
- Control con rueda para facilitar la programación
- Temperatura de ejercicio: 0-45°C (32-110°F)

POOLBRAVO

La piscina se vuelve inteligente


 **POOLBRAVO** **BASIC | USB | ETH | GSM | WIFI | MODBUS**



DIGITAL SERVICES

POOLBRAVO es un producto llave en mano disponible en varias configuraciones que permite gestionar rápida y fácilmente los principales parámetros de medición sobre el tratamiento de agua de piscinas, optimizando el consumo de los productos químicos necesarios para cumplir los requisitos químico-físicos del agua. Los parámetros químicos que se pueden medir y regular incluyen pH, cloro, peróxido de hidrógeno, ozono y bromo.

CUBIERTA



Un **LED multicolor**, instalado en el portasonda PEF y visible a través de una obertura, señala con luces de diverso color determinados estados de funcionamiento del sistema o alarmas.

VERDE o **AZUL** (según la versión), indica funcionamiento correcto del dispositivo.

ROJO, indica dispositivo en estado de alarma con bloqueo.



La principal novedad de los productos para piscinas de la marca EMEC es sin duda el sistema integrado POOLBRAVO. Una solución todo en uno de uso sencillo y de máxima precisión, que elimina la necesidad de intervenciones manuales en el agua de la piscina y reduce el consumo de productos químicos. POOLBRAVO dispone de una elegante cubierta que permite su instalación en cualquier entorno, y además de protegerlo frente a posibles pérdidas accidentales, mantiene al mismo tiempo la limpieza y la integridad de sus componentes internos.


CONTROL TOTAL

El control total de POOLBRAVO sobre los parámetros de medición preconfigurados y sobre la dosificación de los productos químicos está asegurado por su sistema digital

de lectura múltiple LD, simple de usar gracias a la pantalla LCD y a la rueda de control del CODIFICADOR, que permite navegar por sus menús de configuración con extrema facilidad, así como también al amplio abanico de sondas instalables para medir con precisión peróxido de hidrógeno, oxígeno, bromo, cloro, ozono, ácido peracético y dióxido de cloro. Completan el sistema de dosificación las bombas dosificadoras EMEC de la serie V.


CONTROL REMOTO

POOLBRAVO puede ser controlado y configurado a distancia vía web con cualquier smartphone, PC o tableta, gracias a su integración con el exclusivo sistema online NIMBUS, para tener todo bajo control en cualquier momento.



PANEL

- BOMBA ÁCIDO
- BOMBA CLORO



PANEL

- BOMBA ÁCIDO
- BOMBA CLORO
- BOMBA ANTIALGAS / FLOCULANTE

ALARMAS

- Principal

ALIMENTACIÓN

12 24	VDC
24	VAC
100-240	VAC

ENTRADAS

- Stand-by
- Flujo
- Nivel pH (+)
- Nivel pH (-)
- Nivel cloro
- Sonda pH
- Sonda cloro
- Sonda de temperatura

SALIDAS

- impulsos proporcionales para pH
- impulsos proporcionales para cloro
- Antialgas / Floculante

ALIMENTACIÓN

12 24	VDC
24	VAC
100-240	VAC

Soluciones preconfiguradas para piscinas y spas

Sistemas de control y dosificación multiparamétrico para piscinas y spas

PANELES BASIC | USB | ETH | GSM | WIFI | MODBUS



PARÁMETROS DE LECTURA


- pH
- REDOX
- CLORO LIBRE
- CLORO TOTAL
- CLORO COMBINADO
- TEMPERATURA
- BIÓXIDO
- PERÓXIDO
- PERACÉTICO

CARACTERÍSTICAS

- Control multiparamétrico con instrumentos: WN, Velon, WD, LD y CENTURIO
- Dosificación de esencias
- Desinfección: bromo, ozono, floculante, antialgas
- Sistemas de decloración y lavado de filtros
- Control remoto
- Bombas: K - Prisma - T - V - Velon - WN - WD

PA-CEDB

Piscinas y spas



CONTROL TOTAL DE PH, REDOX, CLORO LIBRE, CLORO TOTAL, CLORO COMBINADO Y TEMPERATURA DOSIFICACIÓN DE FLOCULANTE Y ALGICIDA


- Instrumento multiparamétrico CENTURIO
- Bomba dosificadora de ácido
- Bomba dosificadora de cloro
- Bomba dosificadora de floculante
- Bomba dosificadora de antialgas
- Filtro NFIL
- Sonda de pH
- Sonda de temperatura ETEPT
- Sonda de cloro libre SCL3S/20
- Sonda de cloro total SCL8/20
- Sensor de proximidad SEPR
- Portasondas PEF22R

Panel preensamblado, también disponible con fondo de colores personalizado

Las imágenes presentes en estas páginas son meramente ilustrativas. Para obtener más información sobre las posibles configuraciones, póngase en contacto con el departamento de pedidos o con su representante comercial.

PA-WNPHRH

Piscinas y spas



REGULACIÓN PROPORCIONAL DEL PH Y DEL REDOX


- Instrumento WNPHRH 0212
- Filtro NFIL
- Sonda Redox ERHS
- Sonda de pH EPHS
- Portaelectrodo NPED4

Panel preensamblado, disponible también con fondo personalizado a color

SALIDA RS485

PA-LDSCL

Tratamiento de agua



REGULACIÓN PROPORCIONAL DEL CLORO

- Instrumento LDPHCL | LDSCL PLUS
- Bomba dosificadora de cloro
- Filtro NFIL

- Sonda de temperatura
- Sonda de cloro
- Portaelectrodo de flujo

Panel preensamblado, disponible también con fondo personalizado a color

Las imágenes presentes en estas páginas son meramente ilustrativas. Para obtener más información sobre las posibles configuraciones, póngase en contacto con el departamento de pedidos o con su representante comercial.

Soluciones preconfiguradas para torres de refrigeración

Sistema de control y dosificación multiparamétrico para torres de refrigeración

PANELES BASIC | USB | ETH | GSM | WIFI | MODBUS




PARÁMETROS DE LECTURA

- CONDUCTIVIDAD
- CONDUCTIVIDAD INDUCTIVA
- pH
- REDOX
- CLOR LIBRE
- PERÓXIDO DE HIDRÓGENO
- BROMO
- DIÓXIDO DE CLORO
- ÁCIDO PERACÉTICO
- MARCADORES
- CORROSIÓN
- TURBIDEZ
- ENTRADA mA
- TEMPERATURA

CARACTERÍSTICAS

- Control multiparamétrico con instrumentos LD, MTOWER y CENTURIO TOWER
- Diseñados para el tratamiento de aguas industriales
- Control de la conductividad
- Purga automática
- Control remoto

PA - TORRES



CARACTERÍSTICAS

Panel con controlador CENTURIO/MTOWER, con tres medidas (CD, pH y Redox), medición y dosificación del flujo de reposición y de purga, con PIPING para la medida, purga de 1 1/4" y 4 puntos de inyección, dotado con 2 bombas dosificadoras (aumentables).

Disponible en 2 versiones: CD capacitiva y CD inductiva.

Opcional: También disponible con fondo de colores personalizado

CONDUCTIVIDAD

controlador | CENTURIO/MTOWER-CD-PH-RH

portasonda | PIPING con EV y puntos de inyección

sondas | ECDCCPT
EPHS
ERHS

bombas | Hasta 2x bombas dosificadoras (con soporte)

CONDUCTIVIDAD INDUCTIVA

controlador | CENTURIO/MTOWER-CD-PH-RH

portasonda | PIPING con EV y puntos de inyección


sondas | ECDIND
EPHS
ERHS

bombas | Hasta 2x bombas dosificadoras (con soporte)

Las imágenes presentes en estas páginas son meramente ilustrativas. Para obtener más información sobre las posibles configuraciones, póngase en contacto con el departamento de pedidos o con su representante comercial.



PA - TURBIDEZ CON KIT DE LIMPIEZA



CARACTERÍSTICAS

PANEL CON CONTROLADOR CENTURIO, PARA EL CONTROL DE LA TURBIDEZ, EQUIPADO CON KIT DE LIMPIEZA PARA LA Sonda DE TURBIDEZ.

- Strumento Centurio (alternativamente, instrumento LD)
- Portasonda para la sonda de turbidez modelo NPED-E2-EV
- Sonda de turbidez modelo ETORB2N
- Kit de limpieza para la sonda de turbidez modelo ETORB2N

Opcional: Disponible también con controlador LD
Disponible también con fondo de color personalizado

Soluciones preconfiguradas

Sistema de control y dosificación multiparamétrico SKID

SKID BASIC | USB | ETH | GSM | WIFI | MODBUS



Las soluciones preconfiguradas en SKID son sistemas modulares y autónomos, contruidos con características específicas, con el objetivo de auxiliar el funcionamiento de sistemas industriales complejos.

La ventaja de estas soluciones SKID estriba en el hecho de que se ensamblan y prueban antes de llegar a su lugar de instalación. La integración con el sistema principal es por consiguiente muy rápida, reduciendo al mínimo las interrupciones del ciclo de producción. Un elemento esencial de cada Skid es la plataforma sobre la que está montado. Además de proporcionar un soporte interno sólido y específico, la plataforma debe permitir el transporte fácil y seguro del Skid tras su montaje y facilitar el acceso de los encargados de su funcionamiento.


Por este motivo, cada plataforma debe diseñarse y construirse específicamente para cada sistema Skid.

PARÁMETROS DE LECTURA

- CONDUCTIVIDAD
- CONDUCTIVIDAD INDUCTIVA
- pH REDOX
- CLORO (TOTAL, LIBRE Y COMBINADO)
- TEMPERATURA
- PERÓXIDO DE HIDRÓGENO BROMO
- OZONO DIÓXIDO DE CLORO
- ÁCIDO PERACÉTICO MARCADORES
- CORROSIÓN TURBIDEZ
- ENTRADA MA

SISTEMA SKID MEDIUM

El modelo SKID MEDIUM ofrece un sistema de dosificación diseñado para múltiples aplicaciones y para adaptarse a los distintos requisitos de dosificación. Se puede equipar con dos bombas (AMS, K y PRISMA) y es configurable con la instalación de accesorios y personalizaciones.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Panel montado en una estructura de PVC, 1 punto de inyección
- Siempre incluido: válvulas y conductos de PVC, soporte, válvula de seguridad, colector, cuadro eléctrico con interruptor
- DN 15 PN 16 con rosca hembra para entrada y salida
- Cuerpo de bomba: PVDF o PP (no LPV)
- Junta tórica: VITON, DUTRAL, WAX

CONFIGURACIÓN BÁSICA

- Estructura + Panel 800x800 mm
- 1 bomba (AMS, K o PRISMA)
- 1 bomba (AMS, K o PRISMA)


ACCESORIOS

- SOIM 3
- Cilindro de calibración
- Manómetro
- Cubierta de PMMA
- Patas de acero
- Personalización: (imagen gráfica del panel)

Las imágenes presentes en estas páginas son meramente ilustrativas. Para obtener más información sobre las posibles configuraciones, póngase en contacto con el departamento de pedidos o con su representante comercial.




SISTEMAS SKID PERSONALIZABLES



SISTEMA SKID SMALL

El modelo SKID SMALL ofrece un sistema de dosificación diseñado para múltiples aplicaciones y para adaptarse a los distintos requisitos de dosificación. Se puede equipar con una bomba (AMS, K y PRISMA) y es configurable con la instalación de accesorios y personalizaciones.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Panel montado en una estructura de PVC, 1 punto de inyección
- Siempre incluido: válvulas y conductos de PVC, soporte, válvula de seguridad, colector, cuadro eléctrico con interruptor
- DN 15 PN 16 con rosca hembra para entrada y salida
- Cuerpo de bomba: PVDF o PP (no LPV)
- Junta tórica: VITON, DUTRAL, WAX

CONFIGURACIÓN BÁSICA

- Estructura + Panel 600x800 mm
- 1 bomba (AMS, K o PRISMA)

ACCESORIOS

- SOIM 3
- Cilindro de calibración
- Manómetro
- Cubierta de PMMA
- Patas de acero
- Personalización: (imagen gráfica del panel)

Las imágenes presentes en estas páginas son meramente ilustrativas. Para obtener más información sobre las posibles configuraciones, póngase en contacto con el departamento de pedidos o con su representante comercial.

SISTEMAS DE MONITOREO Y CONTROL REMOTO

NIMBUS

Plataforma online para el control remoto

NIMBUS es la plataforma online que permite controlar y ajustar de forma remota todos los parámetros de los productos EMEC compatibles, gestionando de manera interactiva las sondas, las entradas de los instrumentos, el nivel de los productos, la temperatura y los setpoints.

¿CÓMO FUNCIONA NIMBUS?

Todos los instrumentos EMEC equipados con encoder o pantalla táctil y conexión ETHERNET o 3G/4G están inmediatamente conectados y disponibles.

Además de poder interactuar de forma remota, con NIMBUS puedes recibir, por correo electrónico, notificaciones de alarma y actualizaciones sobre el estado de tus instrumentos según las distintas opciones de configuración.



VENTAJAS

- Reducción de los controles y de las intervenciones en el sitio
- Estado en tiempo real de los dispositivos de la red (sondas, salidas, alarmas, setpoints)
- Informes personalizables con los datos de todos los instrumentos de la instalación
- Gráficos, tablas y registros de actividad descargables en el PC (CSV)
- Planificación de actividades y envío automático de recordatorios

SISTEMAS COMPATIBLES

- PRISMA
- CENTURIO PRO /POOL /TOWER
- MTOWER
- WD
- LD / LDS
- WN
- WT
- VELON
- LD OSIN PLUS
- LOTUS



LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Nimbus nace para ofrecer una experiencia completa, intuitiva y segura: desde la visualización interactiva del estado de las instalaciones hasta la geolocalización, desde la configuración remota hasta la planificación de las intervenciones de mantenimiento.

Gracias a herramientas avanzadas de generación de informes, gestión de roles y los más altos estándares de seguridad y privacidad, Nimbus apoya a empresas y equipos en la supervisión eficiente de las infraestructuras, simplificando las operaciones diarias y mejorando el control operativo global.



DASHBOARD INTUITIVO Y PERSONALIZABLE



MAPA INTERACTIVO CON MONITOREO EN TIEMPO REAL DEL ESTADO DE LAS INSTALACIONES Y DISPOSITIVOS



GEOLOCALIZACIÓN INTEGRADA DE LAS INSTALACIONES Y DISPOSITIVOS



REGISTRO GUIADO DE LOS DISPOSITIVOS



CONFIGURACIÓN Y CONTROL REMOTO DE LOS DISPOSITIVOS



GESTIÓN DEL EQUIPO CON NIVELES DE ACCESO DIFERENCIADOS



CALENDARIO INTEGRADO PARA LA PLANIFICACIÓN DE INTERVENCIONES Y MANTENIMIENTOS



INFORMES AVANZADOS Y PERSONALIZADOS



PLATAFORMA MULTILINGÜE



CONEXIÓN PROTEGIDA MEDIANTE PROTOCOLOS CRIPTOGRÁFICOS



GESTIÓN DE DATOS CONFORME A LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD



Rápido, sencillo e intuitivo

YOUR SMART ASSISTANT



UNA PLATAFORMA WEB MULTILINGÜE

La interfaz de usuario está disponible en 34 idiomas

MÚLTIPLES NIVELES DE ACCESO

Es posible añadir varios usuarios al sistema y establecer diferentes niveles de acceso para cada instalación

NOTIFICACIONES DE ESTADO PUSH

Se pueden añadir múltiples usuarios al sistema, con diferentes niveles de acceso configurables para cada instalación.



TODO BAJO CONTROL

Visualización en tiempo real de todos los parámetros de su instalación y monitoreo del estado de todas las sondas

GESTIÓN EN TIEMPO REAL

Gestión y configuración en tiempo real de todos los parámetros de su instalación




GRÁFICOS EN TIEMPO REAL



Gráficos de todos los parámetros de su instalación, basados tanto en datos en tiempo real como en datos almacenados

My Emec

nuestra app

All your systems in your hand







Tutorial Emec

Encuentra nuestros videos de instalación y mucho más en **YouTube**

www.emecpumps.com
follow us





cód. 20210830



EMEC S.r.l. Via Donatori di Sangue, 1 - 02100 Rieti - Italia
T. +39 0746 2284 1 F. +39 0746 2284 2
info@emec.it - www.emecpumps.com